



Made in Italy

Lampione ad uso industriale con corpo centrale in alluminio estruso serie EN AW-6060 T5, flange laterali inox. La disponibilità di un'ampia gamma di configurazioni e curve fotometriche permette al progettista di realizzare ogni nuovo impianto di illuminazione nel rispetto delle normative vigenti e delle performance previste.

Il flusso luminoso disponibile è di **56.430 lm** con **192,6 lm/W di sistema**.

I punti di eccellenza sono rappresentati da:

- sorgenti luminose LED, della migliore qualità ad oggi disponibili con elevata resa cromatica (CRI);
- efficienze di lumen/Watt di sistema;
- lenti in vetro proprietarie a elevato rendimento, 94%;
- meccaniche di dimensioni e materiali che garantiscono una dissipazione ottimale con ingombri e pesi estremamente contenuti.
- grado di impermeabilizzazione IP 66 (opzionale IP 68-20);
- grado di resistenza agli urti IK 10;
- piena operatività con temperature ambiente comprese tra -40°C e +75°C;
- teleregolazione in automatico tramite boa a terra e con comando da locale e remoto integrati in ottica "Smart City" (opzionali);
- Flange e Holder in acciaio Aisi 316 con elevata resistenza alla corrosione in nebbia salina (opzionali EN ISO 9227: "Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina")
- progettati e costruiti in Italia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti i valori sono riferiti a $T_a = 25^{\circ}\text{C}$ con tolleranza $\pm 7\%$.

Modello	GRANTORINO-2ESC4-108-LD03-56klm		
Impiego	Illuminazione industriale		
Flusso luminoso di sistema in funzione della temperatura di colore	56.430 lm @ 5.000K	56.127 lm @ 4.000K	54.155 lm @ 3.000K
Potenza totale assorbita	293 W		
Alimentazione	170-280 Vac a 50-60 Hz		
Fattore di Potenza	$\geq 0,95$ @ 230 Vac		
Efficienza di Sistema	$\geq 87\%$		
Umidità relativa	10% - 100%		
Temperatura di esercizio	$-40^{\circ}\text{C}+75^{\circ}\text{C}$		
Grado di protezione	IP 66 / 68-20		
Grado di resistenza agli urti	IK 10		
Indice di resa cromatica (CRI)	≥ 70 @ 5.000K	≥ 70 @ 4.000K - 3.000K	
Mantenimento del flusso luminoso (L70)	>300.000 ore @ $T_a = 25^{\circ}\text{C}$, 500mA		
Protezioni sezione alimentazione	Classe II; Corto Circuito (SCP); Sovraccarico (OLP); Sovratensione (OVP); Sovratemperatura (OTP)		
Rispondenza a Normative di sicurezza	CE - Direttiva 2014/30/UE per le EMC e 2011/35/UE per la bassa tensione; IEC / TR 62778:2014; IEC 60598-2-1:2020/AMD1:1987; IEC 60598-1:2014; IEC 62031:2014; EN 62031:2015.		
Solido fotometrico	Vedi catalogo		
Meccanica	Alluminio ossidato e flange inox		
Attacco	Vedi catalogo		
Dimensioni (mm)	780(L) x 260(W) x 310(H)		
Peso	24,4 Kg		
Garanzia di conformità	5 anni		



SELV



CODICE PRODOTTO PER EFFETTUARE L'ORDINE

GRANTORINO-2ESC4-780-108-425-LD03-5K0-1UP32-M68-66/68-TLC0-INT-AC

TABELLA LUMEN

LUMEN 5000K o 4000K	WATT	LUMEN / WATT di Sistema
56430	293,0	192,6
63168	330,6	191,1
83142	447,6	185,8
96016	526,8	182,3
108648	603,4	180,1
114906	646,4	177,8

DETTAGLI APPARATO



TIPOLOGIA ATTACCO

